



CODE EAN : 3760244880352

24V PRIM 230 / 400V ALE2402R

- UNIVERSELLE** : Entrée 230/400 Volts.
- CONFORME** : EN 61131-2 pour l'automatisme et autres applications nécessitant du 24V redressé filtré.
- HAUT RENDEMENT** : Transformateur torique de sécurité (TBTS).
- FACILE** : Montage direct sur rail DIN.
 - Borniers à ressorts avec leviers.
- PETITE** : et Légère.

**60 WATTS**24V
2,5A

Caractéristiques techniques

Tension

- Sorties flottantes sur bornier à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 2,5mm² (AWG12).
- Tension de sortie : 24V continu (suivant EN61131-2)
- Ondulation : < 5%
- Temps de maintien : 20ms à tension et intensité nominale
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité

- I maxi : 2,5A

Courant / Tension / Ondulation

| Courant | Tension | Ondulation |
|---------|---------|------------|
| 0A | 28,3V | 0% |
| 0,5A | 26,9V | 1% |
| 1A | 26,0V | 2% |
| 1,5A | 25,3V | 3% |
| 2A | 24,6V | 4% |
| 2,5A | 24,0V | 5% |

Puissance

- Puissance : 60W disponible en sortie.

Protections

- Contre les courts-circuits par fusible au secondaire.

Autres caractéristiques

- Alimentation : 230/400V ±15V alternatif monophasé 50 / 60Hz.
- Entrée : sur bornier à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 1,5mm² (AWG16).
- Cosse de terre à vis pour fils : 2,5mm² (AWG12).
- Indice de protection : IP 30.
- Sécurité : Classe I
Conforme à la norme EN 61558-2-6.
- Tension de sortie conforme à la norme EN 61131-2 pour l'automatisme.
- CEM : Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
- Consommation : 75 W maxi.
- Température d'utilisation : de 5 à 55°C.
- Rigidité diélectrique : 4500V entre entrée et sortie.
2250V entre entrée et masse.
500V entre sortie et masse.
- Présentation : Boîtier acier galvanisé et face avant avec peinture époxy.

Fixation

- Clips rail DIN symétrique intégrés au coffret.