

6 x 32 - 250 V - Corps verre - Temporisés

Taille	Intensité (A)	Tension (V)	Référence	Cat.number	Cond.
6 x 32	0,062	250	B207507P	MI6SB25V0,062	50
6 x 32	0,08	250	C207508P	MI6SB25V0,08	50
6 x 32	0,1	250	D085724P	MI6SB25V0,1	50
6 x 32	0,125	250	E085725P	MI6SB25V0,125	50
6 x 32	0,15	250	F085726P	MI6SB25V0,15	50
6 x 32	0,175	250	G085727P	MI6SB25V0,175	50
6 x 32	0,2	250	H085728P	MI6SB25V0,2	50
6 x 32	0,25	250	J085729P	MI6SB25V0,25	50
6 x 32	0,3	250	K085730P	MI6SB25V0,3	50
6 x 32	0,375	250	V087510P	MI6SB25V0,375	50
6 x 32	0,4	250	X087512P	MI6SB25V0,4	50
6 x 32	0,5	250	Y087513P	MI6SB25V0,5	50
6 x 32	0,63	250	Z087514P	MI6SB25V0,6	50
6 x 32	0,75	250	A087515P	MI6SB25V0,75	50
6 x 32	1	250	B087516P	MI6SB25V1	50
6 x 32	1,25	250	C087517P	MI6SB25V1,25	50
6 x 32	1,5	250	D087518P	MI6SB25V1,5	50
6 x 32	1,8	250	E087519P	MI6SB25V1,8	50
6 x 32	2	250	F087520P	MI6SB25V2	50
6 x 32	2,5	250	G087521P	MI6SB25V2,5	50
6 x 32	3	250	H087522P	MI6SB25V3	50
6 x 32	4	250	J087523P	MI6SB25V4	50
6 x 32	5	250	K087524P	MI6SB25V5	50
6 x 32	6	250	L087525P	MI6SB25V6	50
6 x 32	7	250	M087526P	MI6SB25V7	50
6 x 32	8	250	Q087529P	MI6SB25V8	50
6 x 32	10	250	F233455P (1)	MI6ST25V10	50
6 x 32	12,5	250	G233456P (1)	MI6ST25V12,5	50
6 x 32	16	250	H233457P (1)	MI6ST25V16	50
6 x 32	20	250	J233458P (1)	MI6ST25V20	50

Conforme aux normes UL et CSA 248-14

(1) Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 4 (faible pouvoir de coupure - 35A ou 10In). Tension d'homologation 125 V.

Pouvoir de coupure 0,063 à 1 A : 35 A/250 V - 10 000 A/125 V
 1,25 à 3 A : 100 A/250 V - 10 000 A/125 V
 4 à 8 A : 200 A/250 V - 10 000 A/125 V



Réf. H085728P (temporisé)



Supports et porte-fusibles 6 x 32

Type de support	Ref.Number porte-fusible	Cat.Number porte-fusible	Ref.Number capuchon	Cat.Number capuchon	Caractéristiques	Cond.
Porte-fusible à puits pour panneaux	T210536J	MIPUP5-6L	Y210540J	MIBH6PU5-6	Puits (ø perçage 13, longueur 45mm)	10
Mâchoires à souder	H210549P	MIMR6CIS			Montage CI - Fusible 6 x 32	50
Mâchoires à visser	K091480P	MIMR6VI			Montage CI - Fusible 6 x 32	50
Mâchoires à souder	Y098967P	MIMR5-6			Montage CI - Fusibles 5 x 20 / 6 x 32	50
Capot	L210552P	MICPT5MR5CHC			pour machoire Y098967P	50



Réf. Y098967P (montage CI)



T210536J